ペンタセンジケトンナノ結晶の作製とその光変換

Preparation and Photoconversion of Pentacene Diketone Nanocrystal

関西学院大理工¹, 山形大院理工², 奈良先端大物質創成³, JST-CREST⁴,○大江 真理子¹, 佐藤 駿実², 増原 陽人², 山田 容子^{3,4}, 増尾 貞弘^{1,4},Kwansei Gakuin Univ.¹, Yamagata Univ.², NAIST³, JST-CREST⁴,○Mariko Oe¹, Toshimitsu Sato², Akito Masuhara², Hiroko Yamada^{3,4}, Sadahiro Masuo^{1,4},

E-mail: masuo@kwansei.ac.jp

ペンタセンは高いキャリア移動度を有し、有機薄膜トランジスタや有機太陽電池への応用が期待されている。図 1 に示した 6,13-ペンタセンジケトン(6,13-PDK)は可溶で、光変換によりペンタセンへの変換が可能であるため、溶液プロセスでのデバイス作製が可能である¹⁾。高効率な太陽電池の作製には、p 型と n 型をナノレベルで効率よくブレンドすることが必要不可欠である。光変換によってナノサイズのペンタセンが作製可能であれば、この構造を作るために有効であると考えられる。そこで本研究では、6,13-PDK ナノ結晶の作製、およびその光変換過程について検討した。

Fig.1. Chemical structure and photochemical conversion of 6,13-PDK.

ナノ結晶の作製には再沈法を用いた。光変換の評価は、変換光(LEDランプ:波長470 nm)照射に伴う吸収スペクトル測定により行った。

図 2 に作製されたナノ結晶の SEM 像、および結晶サイズのヒストグラム(挿入図)を示す。結晶サイズは 30~50 nm と見積もられた。図 3(a)に 6,13-PDK をトルエンに溶解した溶液に光照射した際の吸収スペクトル変化、図(b)には、ナノ結晶の分散液について同様の実験を行った結果を示す。(a)では、照射後すぐに 464 nm 付近のジケトン由来のピークが減少し、533, 577 nm のペンタセン由来のピークが増加し始めたことから、ペンタセンに変換されていることがわかる。一方、(b)は照射後、371, 390 nm 付近のピークが増加し始めたが、530, 580 nm 付近の吸収増加が見られなかったことから、ナノ結晶状態ではペンタセンに変換されないことが示唆された。詳細について報告する。

Fig.2. SEM image of 6,13-PDK nanocrystal and the histogram of the crystal size.

図 3(a)では、照射後すぐに 464 nm 付近のジケトン由来のピークが減少し、533, 577 nm のペンタセン由来のピークが増加し始めたことから、ペンタセンに変換されていることがわかる。一方、(b)は照射後、371, 390 nm 付近のピークが増加し始めたが、530, 580 nm 付近の吸収増加が見られなかったことから、ナノ結晶状態ではペンタセンに変換されないことが示唆された。詳細について報告する。

Fig.3. Changes in the absorption spectra during photoirradiation. (a) 6,13-PDK in toluene. (b) 6,13-PDK nanocrystal-dispersed solution.

Reference:

- 1) H. Yamada, et al., *Chem. Eur. J.*, **2005**, *11*, 6212-6220