ダイヤモンド中 NV センターの選択的な一軸方向制御

Perfect selective alignment of NV center in diamond

大阪大¹, 産総研², CREST³, 金沢大⁴, 東工大⁵○福井貴大¹, 土井悠生¹, 宮崎剛英², 宮本良之², 加藤宙光^{2,3}, 松本翼^{2,3}, 牧野俊晴^{2,3},山崎聡^{2,3}, 森本隆介⁴, 徳田規夫⁴, 波多野睦子^{3,5}, 坂川優希¹, 森下弘樹^{1,3},田嶋俊之^{1,3}, 三輪真嗣^{1,3}, 鈴木義茂^{1,3}, 水落憲和^{1,3}Osaka Univ.¹, AIST², CREST³, Kanazawa Univ.⁴, Tokyo Tech.⁵°T. Fukui¹, Y. Doi¹, T. Miyazaki², Y. Miyamoto², H. Kato^{2,3}, T. Matsumoto^{2,3}, T. Makino^{2,3},S. Yamasaki^{2,3}, R. Morimoto⁴, N. Tokuda⁴, M. Hatano^{3,5}, Y. Sakagawa¹, H. Morishita^{1,3},T. Tashima^{1,3}, S. Miwa^{1,3}, Y. Suzuki^{1,3}, N. Mizuochi^{1,3}

E-mail: fukui@spin.mp.es.osaka-u.ac.jp

ダイヤモンド中の NV センター (図 1) は室温固体中で優れたスピン特性を持つため、量子情報やセンサーへの応用が期待されている。NV センターはダイヤモンド中において 4 方向にランダム配向する (図 1)。これまでに 50% の方向制御 (4 つのうち 2 つの軸方向への配向制御) が (100), (110) 面に CVD 成長させたダイヤモンドで実現している [1][2]。アンサンブル NV センターを用いた磁気センサーでは、方向制御により信号を増大させることができる。つまり 2 軸方向制御によりセンサー感度が 2 倍に向上する [2]。従って 1 軸方向制御が実現すればセンサー感度が 4 倍になるはずであるが、これまで実現していなかった。本研究では (111) 面に CVD 成長させたダイヤモンド中の NV センターの光検出磁気共鳴スペクトルの観測及び解析を行った。結果として 99% 以上の NV センターを [111] 軸方向に制御できることを実証した [3] (図 2)。

なお、本研究と同時期に独立な 2 つのグループから一軸方向制御に関する報告が発表されている [4][5]。本研究は SCOPE、CREST、NICT、科研費により支援を受けている。

図 1 NV センターとその配向方向

図 2 アンサンブル NV センターの磁気共鳴スペクトル

[1] A. M. Edmonds, et al., PRB, **86**, 035201 (2012),[2] L. M. Pham, et al., PRB, **86**, 121202 (2012),[3] T. Fukui, et al., APEX **7**, 055201 (2014),[4] J. Michl, et al., APL. **104**, 102407 (2014),[5] M. Lesik, et al., APL **104**, 113107 (2014)