SiC(000-1)上 B₄C 薄膜の熱分解によるホウ素ドーピンググラフェンの創製

Creation of Boron-Doped Graphene by Thermal Decomposition of B₄C Thin Film on SiC(000-1)

名大院工¹, 名大エコ² ○増森淳史¹, 乗松航¹, 楠美智子^{1,2}

Nagoya Univ.¹, Nagoya Univ. EcoTopia.² ○Atsushi Masumori¹, Wataru Norimatsu¹, Michiko Kusunoki^{1,2}

Email: masumori.atsushi@j.mbox.nagoya-u.ac.jp

〈はじめに〉 グラフェンは炭素原子1層分厚さの二次元ナノカーボン材料であり、非常に優れた電氣的、機械的、化学的特性を有する物質である。また、グラフェン格子中に異原子をドーピングすることで、さらなる特性の向上や新規特性の発現が期待され、多くの研究が行われている。中でも、ホウ素原子は炭素原子と原子番号が近く、電子が1つ少ないことからホールドーピングが可能とされているが、ホウ素ドーピンググラフェンの化学的不安定性から、その特性を評価するまでは至っていない。これまでに我々は、炭化ホウ素(B₄C)粒子の表面分解により、高いホウ素ドーピング量を有するグラフェン形成に成功した[1]。今回我々は、炭化ケイ素(SiC)基板上に大面積に炭化ホウ素薄膜を作製し、その熱分解によるホウ素ドーピンググラフェンの創製、および特性評価を行った。

〈実験方法〉 まず、6H-SiC 基板(000-1)C面をB₄C粉末存在下で、真空中、1500°Cで加熱を行い、B₄C薄膜をエピタキシャル成長させた。次に得られたB₄C薄膜を真空中、1400°Cで加熱を行い、グラフェンを形成させた。

〈結果と考察〉 Fig. 1 (a)より、膜厚8.3 nm程度の単結晶B₄C薄膜が、SiC基板の上の広範囲にわたって成長したことがわかった。またFig. 1 (b)より、B₄C薄膜はB₄C[11 $\bar{2}$ 0]//SiC[11 $\bar{2}$ 0], B₄C(0001)//SiC(000 $\bar{1}$)の方位関係を持ってエピタキシャル成長した。Fig. 2には、グラフェン成長後のTEM像を示す。B₄C薄膜上に3~4層程度のグラフェンが形成しているのがわかる。またホール効果測定の結果より、キャリアタイプはP型を示した。通常のSiC上グラフェンはn型伝導を示すため、これはグラフェンがホールドーピングされたことを示唆している。

Fig. 1 TEM image of B₄C thin film on SiC (000-1) heated at 1500 °C for 15min. (a) The low magnified image of the large area B₄C film, (b) High-resolution TEM image of the film shown in (a) and the corresponding FFT pattern.

Fig. 2 TEM image of graphene on B₄C thin film at 1400 °C for 30min. (a) The low magnified image of the large area graphene on B₄C film, (b) High-resolution TEM image of the graphene shown in (a).

[1]W. Norimatsu, K. Hirata, Y. Yamamoto, S. Arai and M. Kusunoki, J. Phys: Condens. Matter., 24, 314207 (2012).