

地震波干渉法を用いた浅間山の3次元 V_{SV} , V_{SH} 構造の推定

Estimation of subsurface V_{SV} and V_{SH} structures beneath Asama volcano inferred by seismic interferometry

*長岡 優¹、西田 究²、青木 陽介²、武尾 実²

*Yutaka Nagaoka¹, Kiwamu Nishida², Yosuke Aoki², Minoru Takeo²

1. 気象庁気象研究所、2. 東京大学地震研究所

1. Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 2. Earthquake Research Institute, The University of Tokyo

近年、トバ湖カルデラやイエローストーンカルデラ、霧島山といったバイアス型やクレーターレーク型の大規模なカルデラやカルデラ縁の火山において、地下のS波速度構造の異方性（ V_{SV} と V_{SH} の不一致）が確認されている（Jaxybulatov et al., 2014; Jiang et al., 2018）。このような異方性はマグマだまりのシル状構造によって説明でき、一連のシル貫入によってマグマだまりが発達したことを示唆すると考えられている。しかし、どうしてシル状構造となるのか、またこのような構造は大規模なカルデラを形成する火山のみに共通な特徴であるのか、といったことは明らかになっていない。そこで本研究では、上記のような大規模なカルデラを形成していない浅間山について、マグマだまり内のS波速度異方性が見られるか調べた。

本研究では、地震波干渉法により浅間山周辺の観測点間を伝播する表面波を用いて速度構造を推定する。地震波干渉法は脈動などのランダムな波動場の相互相関関数を計算することによって観測点間の地震波の伝播を抽出する手法である。相互相関関数は観測点間の速度構造に敏感であるため、地震波干渉法は局所的な構造推定に適している。

解析には、浅間山周辺の46観測点（東大地震研、防災科研、気象庁）の3成分で記録された2005年7月～2007年7月の脈動記録を用いた。脈動記録の上下動成分の相互相関関数を計算することにより観測点間を伝播するRayleigh波を、Transverse成分の相互相関関数からLove波を抽出した。抽出されたRayleigh波とLove波に対して、SPAC法（Aki, 1957）を用いて解析領域全体の平均的な1次元構造の位相速度分散曲線を測定した。

分散曲線は0.1-0.5 Hzで安定的に測定でき、この周波数帯においてRayleigh波とLove波の位相速度は概ね一致する結果となった。マグマだまり内のS波速度異方性が確認された霧島山について、同様の手法により測定した平均的な1次元構造の位相速度分散曲線では、0.1-0.3 HzにおいてLove波位相速度の方がRayleigh波より最大1.2 km/s程度高速度となった。浅間山ではこのようなRayleigh波とLove波の位相速度の違いが見られないことから、マグマだまり内のS波速度異方性が存在しない可能性がある。

今後、浅間山周辺の各パスの位相速度を測定して表面波位相速度トモグラフィーを行い、Rayleigh波とLove波の位相速度マップからそれぞれ3次元 V_{SV} , V_{SH} 構造を推定し、異方性の有無を検証する予定である。